

云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：处突中心

经办人：付朝智

日期：2025. 7. 17

序号	名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量单位	预算单价（元）	预算总金额（元）	交货地点/备注
1	国家卫生应急队员防爆靴	1. 功能要求 （1）具有主动换气功能，鞋底含出气孔，通过脚步运动自动进行换气，使鞋内外空气交换，换气性能大于 800 升/万步。 （2）整体：中帮鞋，鞋帮高度：11-13cm。由防滑橡胶大底、鞋外帮、底内防刺穿层，透气排汗的鞋垫，可调节松紧的绑带等部分组成。 （3）鞋面由磨砂牛皮及阻燃皮革或不燃布等材料构成，具有阻燃疏水功能，防水等级为防虹吸。 （4）气垫层：底部防刺穿层之上，有可换气的气垫层，并覆盖全脚掌，具有行走换气功能。 （5）鞋底采用橡胶材料，内部具有覆盖全底的气垫，以实现自主呼吸、缓冲、助力、舒适功能。 （6）底部耐穿刺性能：鞋底硬度大于 60 邵尔 A。采用柔性耐穿刺材料，鞋底内部防刺穿层应覆盖整个内底，抗穿刺性能大于 1100N，全底覆盖，在不损坏整鞋的情况下，不能被移动。 （7）鞋面与鞋底的结合需采用胶粘和线缝两种工艺，以增加结合强度。 （8）按要求制作“中国卫生”可拆卸魔术贴标示。 2. 性能要求 （1）氧指数：皮革大于 48%，面料大于 32%。 （2）防水性能：皮革：静态水压 1961Pa,3h 不透水，面料：静态水压 1961Pa,3h 不透水，同时整体具有强制自排水功能。 （3）面料阻燃性能：续燃时间：经向小于 1s、纬向小于 1s；阴燃时间：经向小于 1s、纬向小于 1s；损毁长度：经向小于 24mm、纬向小于 25mm；皮革阻燃性能：续燃时间：经向小于 1s、纬向小于 1s；阴燃时间：经向小于 1s、纬向小于 1s；损毁长度：经向小于 12mm、纬向小于 14mm。 3. 投标时需提供样品及各项性能检测报告，未中标退还样品。 4. 在固定单价和总额的条件下，择优选择符合“功能要求、性能要求及鞋码”的方案。	200	人	498	99600	交货地点：用户指定。

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

付朝智 2025. 7. 23