




云南省疾病预防控制中心采购计划表

采购部门：卫生检验中心

经办人：杨丹丹（15587220201）

日期：2026.4.24

序号	名称	规格、技术参数、性能要求	数量	计量单位	预算单价(元)	预算总金额(元)	交货地点/备注
1	靠背实验凳	<p>”1. 椅面&靠背：采用聚氨酯 PU 发泡自结皮，材料经 SGS 欧盟 RoSH, PAHs, Reach 环保检测认证，有出色抗污性能，一擦即净，耐磨抗撕裂，使用寿命长，选择防静电功能能快速释放人体产生静电，能让你远离静电困扰，防静电电阻：105 -108 Ω。 椅面尺寸：440*425mm 靠背尺寸：385*370mm</p> <p>2. 升降扶手：可自行调节舒适高度</p> <p>3. 扶手面：采用聚氨酯 PU 发泡自结皮，材料经 SGS 欧盟 RoSH, PAHs, Reach 环保检测认证，具有防滑耐磨特性。</p> <p>4. 底盘：采用龙骨底盘，可自行调节舒适高度</p> <p>5. 气杆：采用美国标准 SGS 认证三级气杆，外管 1.2mm, 内管 2.0mm, 随意控制升降高度, #160 电镀气杆</p> <p>6. 铝合金脚：采用优质铝合金压铸一次成型，无需焊接，防锈防腐蚀，美观大方且结实耐用，Φ640mm.</p> <p>7. 脚踏圈：采用优质 201 不锈钢外圈，稳固五金十字架支撑，可随意调节合适的高度，Φ450mm。</p> <p>8. 万向轮：采用优质 PU 静音轮，移动没有明显噪音，且不会划伤地板。Φ50mm”</p>	65	把	568	36920	

2	不锈钢实验凳	<p>1. 椅面采用 304 不锈钢面，镜面抛光工艺，椅面直径 29CM</p> <p>2. 椅脚采用 304 不锈钢 4 脚固定，无滑轮。</p> <p>3. 气杆旋转齿轮升降，升降高度 50-67CM</p>	20	把	385	7700	
3	圆形实验凳	<p>”1. 椅面：采用聚氨酯 PU 发泡自结皮，材料经 SGS 欧盟 RoSH, PAHs, Reach 环保检测认证，有出色抗污性能，一擦即净，耐磨抗撕裂，使用寿命长，选择防静电功能能快速释放人体产生静电，能让你远离静电困扰，防静电电阻：105 -108 Ω。 椅面尺寸：Φ337mm 厚度：54mm</p> <p>2. 底盘：采用带锥底盘，稳固防松，安全稳固，耐用，安装孔 100*100mm</p> <p>3. 气杆：采用美国标准 SGS 认证三级气杆，外管 1.2mm, 内管 2.0mm, 随意控制升降高度, #160 电镀气杆.</p> <p>4. 电镀脚：采用优质钢材，全自动机械手焊接，没有假焊隐患，表面抛光电镀，美观大方实用，圈Φ310mm，脚Φ380mm。</p> <p>5. 万向轮：采用优质 PU 静音轮，移动没有明显噪音，且不会划伤地板。Φ50mm”</p>	85	把	296	25160	
总金额						69780	

(备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。)